



**„EKO-TERM KUĆMIERZ” Firma Handlowo-Uslugowa Konrad Kućmierz,
43-385 Jasienica 1472.**

1 9

EN 771-3

Betonowa (betonowo-szamotowa) kształtka akumulacyjna narożna – 270/130*350*50/18 mm.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych zwłaszcza przy budowie pieców i pieco-kominków w technologii akumulacyjnej, hypokaustum i konwekcyjnej ciepłej

- Betonowa (betonowo-szamotowa) kształtka akumulacyjna narożna – 270/130*350*50/18 mm.
- Element murowy z betonu kruszywowego - kategoria II.
- Klasa odchyłek wymiarów D1.
- Średnia wytrzymałość na ściskanie-prostopadle do powierzchni kładzenia $\geq 3,5$ MPa.
- Deklarowana znormalizowana wytrzymałość na ściskanie $\geq 5,0$ MPa.
- Stabilność wymiarów : Całkowity współczynnik zmian liniowych $\Delta l_c/l \leq 0,2$ mm/m.
- Wytrzymałość spoiny-wartość ustalona wg EN-998-2:2004 - $0,15$ N/mm².
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1.
- Absorpcja wody ≤ 10 g/m²s^{0,5}.
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej $\mu = 30/100$.
- Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych : gęstość brutto ≤ 1470 kg/m³, gęstość netto ≤ 2200 kg/m³.
- Trwałość : NPD
- Właściwości cieplne : gęstość brutto i netto ≤ 2200 kg/m³.
- Substancje niebezpieczne : nie zawiera.

Partia – data produkcji :

Numer Deklaracji właściwości użytkowych :

BA-N-2/2019-EKO-TERM